

Zakres wykonywanych prac

II. REMONT HALI NR 2 PKS KATOWICE OSKP, GEOMETRIA, OGUMIENIE					
Lp.	Nazwa elementu robót	Ilość	Jm	Cena jednostkowa	Wartość
1	Wykonanie pokrycia dachu Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne	2268,00	m2		
1a	Przygotowanie podłoża	2268,00	m2		
2	Wykonanie przyłączy pionowych do attyk na pełną wysokość do 45 cm ponad poziom warstwy wierzchniej Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne	72,00	mb		
2a	Wykonanie przyłączy pionowych do attyk na pełną wysokość do 60 cm ponad poziom warstwy wierzchniej Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne	126,00	mb		
3	Wykonanie przyłączy pionowych do kominów dachowych i wentylatorów na min. Wysokość 30 cm ponad poziom warstwy wierzchniej Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing lub równoważne Taśma wzmacniająca Voile Flashing lub równoważne Listwa aluminiowa	85,80	mb		
4	Wykonanie obróbek kominów wentylacyjnych do pap termozgrzewalnych (24 szt.), bez ocieplenia na wys. Do 30 cm powyżej hydroizolacji poziomej Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing lub równoważne Taśma wzmacniająca Voile Flashing lub równoważne	24,00	szt.		
5	Uszczelnienie wpustów dachowych - Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing + taśma wzmacniająca Voile Flashing lub równoważne	8,00	szt.		
6	Izolacja przelewów burzowych - Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing + taśma wzmacniająca Voile Flashing lub równoważne	8,00	szt.		
7	Wykonanie pokrycia attyk do góry Listwa aluminiowa	126,00	mb		
8	Wykonanie pokrycia koryt Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing lub równoważne Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne Izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 10 cm	126,00	mb		
9	Dostawa i montaż kominów wentylacyjnych do pap termozgrzewalnych - Wysokość 500 [mm], średnica 110 [mm]- Półprofilii	24,00	szt.		